

KLÖBER



Permo® easy on kevyt ja hengittävä, vesihöyryä läpäisevä aluskate. Se soveltuu kaikille harjakatoille ja täyttää tiukimmatkin ZVDH:n laatuvaatimukset Saksassa (UDB-B/USB-A). Tuote on CE-sertifioitu.

Permo® easy SK²:ssa on molemmin puolinen liimapinta katteen reunassa, jolloin saadaan vahva ja ilmatiivis, energiahukkaa minimoiva kaksinkertainen liimasauma jatkoskohdissa. Asennus on helppoa myös pölyisissä ja kosteissa olosuhteissa, sillä kummassakin liimapinnassa on oma suojapaperi. Asennus suunnittelijan ja valmistajan ohjeen mukaan.

Ominaisuudet ja hyödyt

- erittäin kestävä ja kevyt vesihöyryä läpäisevä, hengittävä aluskate
- 3-kerroksinen materiaali
- CE-sertifioitu eristetyille ja eristämättömille katoille
- UV-kestävyys 4 kuukautta
- käsitelty vettähyökkyä vastaan
- hengittävä, mutta vesitiivis rakenne (antaa kattorakenteen hengittää)
- kiinteälle alustalle tai vapaasti asennettuna
- minimoi ilmavuotoja tiivissaumaisissa kateratkaisuissa
- SK-versiossa liimapinnat

Käyttöalueet

Permo® easy soveltuu eristetyille ja eristämättömille katoille.

Materiaali

- Vahva 3-kerrosrakenne, laminoitu
- ulkokerrokset polypropyleeniä, sisäkerros huokoista polyetyyleeniä.

Pakkauskooko ja tuotekoodit

KU 0046-1-04	1,5 x 50 m (75 m ²) rulla
KU 0046-1-11	1,5 x 50 m (75 m ²) rulla (SK ²)

Sertifioinnit

- CE-sertifioitu

TS-09#57-EN-1012. Valmistaja ei ole vastuussa painovirheistä. Rekisteröity tavaramerkki Klöber GmbH.



TEKNISET OMINAISUUDET

Paino	n. 125 g/m ²	
Vesihöyryn läpäisy EN 12572 (S _d -arvo)	n. 0,03 m	
Palotekninen luokitus EN-13501-1, EN 11925-2	E	
Vesipatsas EN 20811	> 2500 mm	
Vesitiiveys EN 1928	W1	
Ilmanläpäisevyys	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa	
Vetolujuus pituus-/poikkisuunta EN 12311-1	225N/5 cm	170N/5 cm
Venymä pituus-/poikkisuunta EN 12311-1	50%	60%
Repäisylujuus (naulan varsi), pituus-/poikkisuunta EN 12310-1	130N	155N
Lämmönkesto	-40°C - + 80°C	
UV-kestävyys ¹ EN 13859-1	4 kk (¹ Keski-Euroopan tavanomainen sää)	

Maahantuonti ja jälleenmyynti:

ScancercO Oy
Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
puh. 09 7743 270
www.scancercO.fi



SCANCERCO