Autolock välisuljin

turvallinen tuuletusikkunan tuulihaka

AutoLock (Pat.) on ikkunan välisuljin, joka kytkee ulko- ja sisäpuitteen toisiinsa. Tuote soveltuu käytettäväksi sekä sivusaranoiduissa ikkunoissa ja ovissa että kevyissä alasaranoiduissa ikkunoissa, joiden puiteväli on 40-200 mm. Runko-osan mitta (liukuprofiili) on 175 mm ikkunoille ja 300 mm oville.

> **Rajoitin toimii myös tuulihakana.**

- **helppo asentaa ja käyttää**
- **vähäinen asennustilan tarve**
- **lapsiturvallinen**
- **aukeaa maksimissaan 100 mm**

HYVÄT SÄÄTÖMAHDOLLISUUDET

Säätömahdollisuutensa ansiosta lukituspultit soveltuvat kaikkiin Suomessa käytettyihin puiteväleihin.Välisuljin ja yläliuku on saatavissa sekä matalalla jalalla (alumiiniprofiili puitetta vasten) että korotetulla jalalla (sälekaihtimilla varustettuihin ikkunoihin). Tuotteessa on aukaisunrajoitin, joka maksimissaan avaa ikkunan 100 mm.

LAPSITURVALLINEN VÄLISULJIN

Välisulkimen lukitus esimerkiksi pesua varten vapautetaan yhtäaikaisesti puitetta avaamalla ja irrotusnappia painamalla. Kahden toiminnon yhtäaikainen käyttö tekee tuotteesta lapsiturvallisen. Puitteet lukittuvat automaattisesti takaisin yhteen työntämällä kuulapää lukituskantaan. AutoLock-välisuljinta voi täydentää ikkunan yläpuitteeseen asennettavalla liukukisko-tukikantaparilla.

Aukipitolaitteessa on porrastettu rajoitin, jolla ikkunan avautuvuus voidaan säätää halutuksi. Rajoitin on suunniteltu lisäämään lapsiturvallisuutta. Se myös ehkäisee tuuletusikkunan vapaata liikkumista mahdollisen vedon ja tuulenpaineen vaihteluissa.

Lisälapsiturvallisuus voidaan taata asentamalla aukipitolaite sekä ylä- että alapuitteeseen, tällöin ikkunaa ei ole mahdollista avata edes vahingossa.

Ikkunateollisuudelle tuotteen etuina ovat mm. vähäinen asennustilan tarve (18 mm leveä) sekä sen sopivuus myös ahtaisiin puiteväleihin (30 mm).

MATERIAALIT

AutoLock-välisulkimen materiaalina on eloksoitu alumiini, teräs sekä muovi. Vakiovärinä on vaalea harmaa.

SCANCERCO

® Scancerco Oy - Suvilahdenkatu 10 B - 00500 Helsinki. www.scancerco.fi. Muutokset mahdollisia.

050618