



SG200-oven pitkäsulkija/ SG200-ovijarru

” SG200 -oven pitkäsulkijassa ovat painiketoiminta ja lukitus samassa rungossa.

SG200 -oven pitkäsulkijaa käytetään parveke- ja terassioivissa.

Kolmella teljellä varustettu sulkija on mahdollista myös lukita sylinterillä tai vääntönupilla. Lukituksen voi myös jättää pois, jolloin sulkija toimii painike-toimintoisena. Lukkopesänä voidaan käyttää Dorma-, Kaba-, Abloy- tai Assa-sovitteisiä ovaalisylintereitä.

SG200-sulkijan suurimmat erot SG216-sulkijaan nähden ovat rintalevyn leveys 20 mm (SG216:16 mm) ja lyhyempi liikerata teljen ulostulolle (SG200:15 mm). Käytännössä muutoksen huomaa kevyempänä painikkeen toimintona ja telkien aikaisempaa sisäänvetona, jolloin teljet eivät naarmuta karmia.

SG200-sulkijaa ei voi käyttää eurourassa toisin kuin SG216-sulkijaa.

SG200-sulkijan lukkorunko on samaa vankkaa ja kestävä tekniikkaa kuin SG216-sulkijassa. Lukitus kestää hajoamatta 100 NM painikkeen vääntövoiman. Tavanomainen 8 x 8 mm painikekara ilman murtosuojausta kestää noin 80 NM.

SG200-sulkijassa on myös oma 20 mm leveä jarru, jotta jarrun työstö on yhteneväinen etulevyn työstön kanssa.

SG200-sulkija on varasto-ohjelmassa, heti toimitettavien tuotteiden ryhmässä, jolloin asiakkaan oman varastoinnin tarve vähenee.

Pitkäsulkijan pituus mm	Koodi
1850	SG200-40-1850
2015	SG200-40-2015
2115	SG200-40-2115
2215	SG200-40-2215

Ovijarrun pituus mm	Koodi
350	SG200-350AL
435	SG200-435AL

TILAUSTIEDOT

Raaka-aine
Myyntierä

sinkitty teräs/alumiini
yksittäispakattu sekä 20 kpl/pkt