



AAKEA

„
Erinomainen tiiveys
liukumekanismiin
ansiosta

Täyspuinen Aakea-ulkoliukuovi avaa näkymät maisemaan, tuo valoa sisätiloihin ja liittää ulkotilat sisätilojen jatkeeksi. Ympäristöystävällisen puisen ulkoliukuoven rinnalle on myöhemmin tulossa puu-alumiiniversio.

LIUKUOVEN RÄÄTÄLÖINTI

- Materiaalivaihtoehtoina ovat kaikki yleisimmät ovi-rakenteissa käytetyt puulajit sekä niiden yhdistelmät, esim. mänty, tammi, koivu, saarni, lehtikuusi, pähkinä.
- Heloitus mahdollistaa 600-1500 mm leveän ja 700-2500 mm korkean liukuvan osan rakentamisen.
- Lasiliukuoven kiinteä osa voi olla epäsymmetrinen liukuvan osan kanssa.
- Lasitus määritetään ovikohtaisesti. Vakiorakenteena käytetään karkaistuilla lasilla olevaa 3K-elementtiä, mutta valittavana on myös suuremman turvaluokituksen lasia tai vaikka sähkölasit.
- Pintakäsittelyinä maalaus, kirkaslakka, puuöljy, pellavaöljymaalit ja näiden yhdistelmät. Käytössämme ovat lähes kaikkien värikarttojen sävyt, joita voidaan yhdistellä kaksivärimaalaukseen.

TEKNISIÄ TIETOJA

- Oven kaikki ulkopinnat on valmistettu Accoyasta, joka on myrkyttömästi modifioitua radiata-mäntyä.
- Accoyalla on Pohjoismaisen joutsenlipun lisäksi myös FSC- ja PEFC-sertifioinnit. Muilta osin valmistukseen on käytetty kotimaista mäntyä.
- Roto Patio Inowa -sarjan helat mahdollistavat oven kevyen käytön sekä yhtenäisen tiivistelinjan.
- Oven U-arvo jopa alle 0,8 W/m²K lasituksesta riippuen.
- Pintakäsittely on tehty Rennerin vesiohenteisilla pintakäsittelytuotteilla.

Jälleenmyynti:

ScancercO Oy, Suvilahdenkatu 10 B
00500 Helsinki
puh. 09 7743 270
www.scancercO.fi



SCANCERCO